



Leichtmetall-Bleche aus EN AW-1050 A H14 / 24 (AL 99,5 F/G11)  
nach EN 485-1/-2/-4, 573-3

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000
0,50	○			
0,60	○	○		
0,80	○	○	○	
1,00	●	●	●	○
1,20	○	○	○	
1,50	●	●	●	○
2,00	●	●	●	○
2,50	○	○	○	○
3,00	●	●	●	○
4,00	●	○	○	
5,00	●	○	○	
6,00	○	○	○	

#### Sonderformate

Dicke	1000 x 4000	1250 x 4000	1600 x 3000	2000 x 4000
1,50			○	○
2,00	○	○		○
3,00				○

Auf Wunsch liefern wir alle Abmessungen mit Schutzfolie

- Lagervorrat
- Werksvorrat



Leichtmetall-Bleche aus EN AW-5754 H 22/32 (AlMg 3 F / G 22)  
nach EN 485-1/-2/-4, 573-3

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 4500
0,50	●				
0,80		○	○		
1,00	●	●	●		
1,20	○	○	○		
1,50	●	●	●	○	
2,00	●	●	●	●	
2,50	●	●	●	●	●
3,00	●	●	●	●	
4,00	●	●	●		
5,00	●	●	●		
6,00	●	●	●		
8,00	●	●	●		
10,00	●	●	●		

Leichtmetall-Bleche aus EN AW-5005 H 24/34 (AlMg 1 F / G 15)  
nach EN 485-1/-2/-4, 573-3

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,00	●	●	●
1,50	●	●	●
2,00	●	●	●
2,50	○	○	○
3,00	●	●	●
4,00	○	○	○

Auf Wunsch liefern wir alle Abmessungen mit Schutzfolie

- Lagervorrat
- Werksvorrat



### Leichtmetall-Warzenbleche Duett

aus EN AW-5754 H 144 (AlMg 3 W 20) nach EN 1386, 573-3

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,5/2,00	●	●	○
2,5/4,0	●	●	●
3,5/5,0	●	●	●
5,0/6,5	●	●	●
8,0/9,5	○	○	○

### Leichtmetall-Warzenbleche Quintett

aus EN AW-5754 H 144 (AlMg 3 W 20) nach EN 1386, 573-3

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,5/2,00	○	○	
2,5/4,0	○	○	○
3,0/4,5	○		
3,5/5,0	○	○	○
5,0/6,5	○	○	○
8,0/9,5	○	○	○

- Lagervorrat
- Werksvorrat



Leichtmetall-Bleche aus EN AW-5705 H 24/34 (AlMg 1 F / G 22 NQ)  
 Farbaluminium in Kantenqualität, stück- oder bandbeschichtet,  
 Ral 9016, einseitig UV-Folie  
 nach EN 485-1/-2/-4, 573-3

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000
1,00	○	○	○		
1,50	○	○	○		
2,00	●	●	●		
3,00			○	○	○

Weitere Farben und RFZ auf Anfrage

ALU-Lochbleche Al 99,5 hh (EN AW-1050A)  
 Rundlochung 5 mm, versetzte Reihe, Teilung 8 mm

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,00	●	●	○
1,50	●	○	○
2,00	●	●	●

ALU-Lochbleche Al 99,5 hh (EN AW-1050A)  
 Vierkantlochung 10 mm, gerade Reihe, Teilung 15 mm

Dicke	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,00	●	○	○
1,50	●	○	○
2,00	●	●	●

Viele weitere Lochbleche in geschliffen oder ungeschliffener Ausführung auf Anfrage.

- Lagervorrat
- Werksvorrat