



Nahtlose Normalwandrohre

P235TR1 bzw. TR2 nach DIN EN 10216-1

O. D. mm	W. T. mm	O. D. mm	W. T. mm	O. D. mm	W. T. mm	O. D. mm	W. T. mm	O. D. mm	W. T. mm	O. D. mm	W. T. mm
21,3	2,0	44,5	2,6	76,1	2,9	139,7	4,0	229,0	6,3	368,0	8,0
25,0	2,0	48,3	2,6	82,5	3,2	152,4	4,5	244,5	6,3	406,4	8,8
26,9	2,3	51,0	2,6	88,9	3,2	159,0	4,5	254,0	6,3	419,0	10,0
30,0	2,6	54,0	2,6	101,6	3,6	165,1	4,5	267,0	6,3	457,0	10,0
31,8	2,6	57,0	2,9	108,0	3,6	168,3	4,5	273,0	6,3	508,0	11,0
33,7	2,6	60,3	2,9	114,3	3,6	177,8	5,0	298,5	6,3	559,0	12,5
38,0	2,6	63,5	2,9	127,0	4,0	193,7	5,6	323,9	7,1	610,0	12,5
42,4	2,6	70,0	2,9	133,0	4,0	219,1	6,3	355,6	8,0		